

LIJADORA BB-330-2G

DEBURRING BB-330-2G



APLICACIONES:

Desbarbado y acabado en piezas de Acero, Inoxidable, Aluminio, PVC, Corian, etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.

Compuesta por dos bandadas. La primera de desbaste y la segunda de acabado,

El manejo de la maquina se realiza desde un cuadro sinóptico que incorpora la máquina.

La presión de lijado es manual.

APLICATION.

Deburring and finishing in parts of Steel, Stainless, Aluminum, PVC, Corian, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE:

Composed of two belts. The first roughing and the second finishing,

The machine is operated from a synoptic panel that incorporates the machine.

Sanding pressure is manual.



DATOS TECNICOS.

DIMENSIONES:

Longitud: 1.780mm

Ancho: 1.400mm

Altura: 1.900mm

CONTROL MAQUINA: BOTONERA

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 14m/min.

N.º DE BANDAS: 2 X 330

VOLTAJE: 380 TRES FASES + NEUTRO + TIERRA

ALTO DE TRABAJO: 100mm

POTENCIA: 16kw

PRESION DE AIRE: 8 Atm

PESO: 1.525kg

TECHNICAL DETAILS

Length: 1.780mm

Width: 1.400mm

Height: 1.900mm

CONTROL MACHINE: BUTTONS

SPEED CONVEYOR: 1 a 14m/min.

NUMBER BELTS: 2 X 330mm

VOLTAJE: 380 THRE PHASES + NEUTRAL + HEART

WORKING HEIGHT: 100mm

POWER: 16Kw

AIR PRESSURE: 8Atm

WEIGHT: 1.525 Kg



